





Электродные полосы для плёнки ПВХ (сварка + обрезка) 14.08.2017

предназначены для сварки полотен натяжного потолка

Вид электрода		Характеристики электрода	Стоимость руб.	Наличие на складе
6		электрод № 6 дифференциал 2/10 толщина полосы: 1,50 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1600,00	в наличии
6 SP		электрод № 6SP дифференциал 2/10 толщина полосы: 1,50 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1700,00	в наличии
7		электрод № 7 дифференциал 2/10 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1900,00	в наличии
7 SP		электрод № 7SP дифференциал 2/10 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2000,00	в наличии

Электродные полосы для плёнки ПВХ (сварка).

предназначены для приварки гарпуна к полотну натяжного потолка

Вид электрода		Характеристики электрода	Стоимость руб.	Наличие на складе
45/0		электрод рельефный № 45/0 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2200,00	в наличии
54		электрод рельефный № 54 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2100,00	в наличии
2C		электрод плоский № 2C толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1900,00	в наличии
2E		электрод плоский № 2E толщина полосы: 3,0 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2400,00	в наличии

БЕСПЛАТНО осуществляем доставку груза до транспортных компаний «Байкал Сервис», «Деловые Линии», «ПЭК», «КИТ», «РАТЭК», «ЖелДорЭкспедиция» и «CAR-GO».

Организуем доставку до вашего склада в любом регионе. Условия доставки до вашего склада рассчитываются индивидуально.