







Электродные полосы для плёнки ПВХ (сварка + обрезка) 15.10.2021

предназначены для сварки полотен натяжного потолка

Вид электрода		Характеристики электрода	Стоимость руб.	Наличие на складе
6		электрод № 6 дифференциал 2/10 толщина полосы: 1,50 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1900	в наличии
6SP		электрод № 6SP дифференциал 2/10 толщина полосы: 1,50 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	1950	---
7		электрод № 7 дифференциал 2/10 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2100	в наличии
7SP		электрод № 7SP дифференциал 2/10 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2150	---

Электродные полосы для плёнки ПВХ (сварка).

предназначены для приварки гарпуна к полотну натяжного потолка

Вид электрода		Характеристики электрода	Стоимость руб.	Наличие на складе
45/0		электрод рельефный № 45/0 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2900	в наличии
45		электрод рельефный № 45 толщина полосы: 3,0 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	3600	в наличии
54		электрод рельефный № 54 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2400	в наличии
		электрод рельефный № 72 толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	2300	в наличии
32TC		электрод рельефный № 32TC толщина полосы: 3,0 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	4000	в наличии
2C		электрод плоский № 2C толщина полосы: 2,25 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	---	---
2E		электрод плоский № 2E толщина полосы: 3,0 мм высота: 23 мм; длина: 67 мм	---	---

БЕСПЛАТНО осуществляем доставку груза до транспортных компаний «Байкал Сервис», «СДЭК», «Почта России».

В транспортные компании «ГЛАВДОСТАВКА», «ПЭК», «Деловые Линии», «GTD (Кашалот)» и «ЖелДорЭкспедиция» доставка осуществляется по договорённости.

Организуем доставку до вашего склада в любом регионе. Условия доставки до вашего склада рассчитываются индивидуально.